



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANEJO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO

LAVADORA Y BRILLADORA INDUSTRIAL DE PISOS

1. Estas máquinas sólo se pueden conectar a 110 voltios, verifique antes de prenderla.
2. Para guardar las máquinas se le deben retirar los cepillos, si la máquina está caliente es muy difícil retirarle los cepillos, espere a que se enfríe y los retirará sin dificultad.
3. Los pisos se lavan con el cepillo verde o rojo y se brillan con el cepillo negro. Las máquinas también se pueden trabajar con pad.
4. Antes de guardar la máquina asíela incluyendo el cable, tanque y los cepillos.
5. Los cepillos no se deben guardar de canto, es decir parados.
6. Al utilizar la máquina tenga precaución de no pisar el cable con la misma máquina porque éste se daña y puede causar un corto circuito. Al desconectar no tire el cable, acérquese, coja el enchufe y retírelo del toma.
7. Cuando las máquinas no se usen debe acostarlas, nunca se deben guardar con los cepillos colocados y de pié, esta posición daña los cepillos.
8. El lavado se debe realizar trasladando lentamente la máquina. Para mejores resultados lave en una dirección y luego en sentido contrario.
9. Los giros de la máquina se producen cuando se sube o baja los mangos de apoyo superiores, por lo tanto, se debe hacer suavemente para que no se produzcan giros bruscos.

